



TECNOLOGÍA ALEMANA • COMPACTAS • SILENCIOSAS
SIN ACEITE • LIBRES DE MANTENIMIENTO

65

ROTO-EVAPORACIÓN

APLICACION: ROTO-EVAPORADOR | 10-60 LPM | 10-2 MBAR ABS.

Solventes de bajo punto de ebullición:

10 mbar abs: N810-840.3FT.18 | Systems: SC, SEM

Solventes de alto punto de ebullición:

2 mbar abs: N842.3FT.18 (N860.3FT.18) | Systems: SC, SEM



CAPACIDAD

Vacío absoluto hasta 2 mbar y capacidad hasta 60 litros por minuto
Resistentes a químicos con cabezales de teflón



N810.3FT.18
10 L/min. 8 mbar
0.6 m³/hr, 6 torr



N820.3FT.18
20 L/min. 8 mbar
1.2 m³/hr, 6 torr



N840.3FT.18
34 L/min. 8 mbar
2.04 m³/hr, 6 torr



N860.3FT.40.18
60 L/min. 4 mbar
3.6 m³/hr, 3 torr

LA NUEVA GENERACION

**SC 920 BOMBA DE VACIO PROGRAMABLE | 20 L/MIN, 2 MBAR
CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO Y CONTROL DE VELOCIDAD.**



Evacuar | Vaciar:
Selección de potencia de bomba 0...100%



Set Point:
Selección de punto fijo 2...1013 mbar



Automático
Determinación automática del punto de ebullición



Función
Permite programar rampas de vaciado

